



凡例	
—○—	4級基準点
●	仮設BH
■	水・コンクリート盛土
□	空堀
——	無蓋排水路
——	水路
△	コンクリート擁壁
△	アスファルト舗装
△	コンクリート舗装
△	コルクマットタキ
△	低圧
△	ローディング、ブロッキング、フェンス
△	階段
△	安全柵
□▷◁	門
D-P	道路標識
O-L	照明灯
C-E	電柱
◎	電気人孔
◎E-H	電気人孔
O-男	下水人孔
O-F	変換砂水人孔
O-G	ガス
O-B	バルブ
CM	マンホール
○	仕掛印
△	止弁弁
▽	排水弁
▽H	消火栓
△B	量水器
△	会所跡
◇	掘石
◇	埋込み地盤
◇	地中管
◇	地下埋設点
◇	地下埋設点
◇	管内及び管底

(注)

1. 真北方向は、真北測定(太陽)により決定しました。
2. 地盤高(標高)数値は、敷地北西側の1.5km付近に設置されている国土地理院一等水準点241TP+53.5797mを引用しました。
3. 座標の基準は、任意座標でX軸と真北方向が合致するように設定しています。
4. 寸法単位は凡て「m」にて示しました。
ただし管径については「mm」にて示しました。

